

Akkubetrieb / Ladehinweise

Technische Daten Akku

Akku-Typ: Wiederaufladbarer Lithium-Akku  
Kapazität: 250 mAh  
Ladespannung: DC 5 V  
Ladestrom: 0,5 A  
Ladeanschluss: USB  
Ladezeit: 1 Stunde für 5 Stunden Betrieb

**Achtung:**

Glas – Bruchgefahr, bei Beschädigung kann es zu Schnittverletzungen führen.

**Sicherheitshinweise zum Akku:**

Laden Sie die Leuchte ausschließlich mit einer 5 V USB-Stromquelle (z. B. USB-Netzteil oder Computeranschluss). Verwenden Sie kein Netzteil mit höherer Spannung als 5 V.

Während des Ladevorgangs sollte die Leuchte nicht abgedeckt werden. Laden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen. Setzen Sie den Akku keiner Hitze, Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Öffnen, beschädigen oder durchstechen Sie den Akku nicht. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn der Akku beschädigt, verformt oder übermäßig heiß wird.

**Entsorgung:**

Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroaltgeräte und Batterien. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die getrennte Entsorgung hin.

**Lagerung**

Lagern Sie das Produkt bei längerer Nichtbenutzung teilgeladen (ca. 40–60 %).

Lagertemperatur: 0 °C bis 40 °C.

Art.-Nr. LEDBOTTLESYLT


Importeur:  
Halogenkauf LIGHTECH® GmbH  
Schlehenweg 4 • 29690 Schwarmstedt • Germany  
WEEE-Reg.-Nr. DE 44369545



## LED BOTTLE SYLT

Art.-Nr. LEDBOTTLESYLT

### Bedienungsanleitung



Schritt 1: USB-C  
Kabel in den Anschluss  
stecken (siehe Abb.)

Schritt 2:  
USB-A Ende in ein geeignetes  
Ladegerät stecken und das Ladegerät  
an das Stromnetz anschließen.